

micrologic® PREMIUM 126

Καθαριστικό Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF / FAP)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί τον άνθρακα και τα υπολείμματα στάχτης.
- Είναι άφλεκτο κι εξατμίζεται χωρίς κατάλοιπα.
- Δεν περιέχει στάχτη και μεταλλικά στοιχεία (metal-free).
- Μειώνει την πλήρωση του φίλτρου σωματιδίων.
- Διαλύει τις επικαθίσεις άνθρακα και στάχτης.
- Η εφαρμογή του είναι εφικτή χωρίς την αφαίρεση του φίλτρου σωματιδίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** διαλύει τα συσσωρευμένα σωματίδια κι επιτρέπει την αναγέννηση του φίλτρου.
- **Επαγγελματίας:** γρήγορο και οικονομικό, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το DPF, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής στο συνεργείο, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου με επακόλουθο οικονομικό όφελος.
- **Περιβάλλον και υγεία:** μείωση των επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα, η οποία προκαλείται από τις επικαθίσεις στο φίλτρο σωματιδίων.
- Στις πρώτες ενδείξεις από προβλήματα με το DPF: απώλεια στην απόδοση κι αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
- Προληπτικά, για προβλήματα που προκαλούνται από οδήγηση μικρών αποστάσεων.
- Για δημιουργία εκ νέου της πλήρους χωρητικότητας του φίλτρου κατά τη διάρκεια του service.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε όλα τα φίλτρα σωματιδίων (DPF / FAP).
- **⚠ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το καθαριστικό σε οχήματα με σύστημα ελαχιστοποίησης οξειδίου του αζώτου (SCR, NSDC)!**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ακροφύσιο ψεκασμού (Κωδ. 2200) - προαιρετικό.

Χρήση:

- Αφαιρέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ή πίεσης στο DPF.
- Ψεκάστε διακοπόμενα το TUNAP 126 μέσα από το άνοιγμα που δημιουργήθηκε. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείστε το ακροφύσιο με κωδικό 2200.
- Στην συνέχεια, στεγνώστε την υποδοχή του αισθητήρα, επανατοποθετήστε τον στην θέση του κι ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
- Εκτελέστε μία δοκιμή δρόμου (test drive).
- Ελέγξτε για τυχόν βλάβες με το διαγνωστικό και σβήστε τις αν υπάρχουν.

Κωδικός: 126

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 6

