

CARGOlogic® 685

Fuel Guard - Προστασία Συστήματος Πετρελαίου

Σύστημα προστασίας καυσίμων για το πετρέλαιο και το βιοντίζελ. Εξουδετερώνει αξιόπιστα μικροοργανισμούς στο ρεζερβουάρ κι εμποδίζει την εκ νέου ανάπτυξή τους. Ευρύ φάσμα δράσης κατά των βακτηρίων και των μυκήτων.



Χαρακτηριστικά:

- ✔ Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους μικροοργανισμούς.
- ✔ Δρα ενάντια σε βακτήρια και μύκητες.
- ✔ Εμποδίζει αποτελεσματικά την επανεμφάνιση μικροοργανισμών.

Χρήση:

- ✔ Σε πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα.
- ✔ Σε πετρελαιοκίνητα σκάφη θαλάσσης.
- ✔ Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου.
- ✔ Σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου.
- ✔ Προληπτικά στο βιοντίζελ και σε μέρη με υψηλή υγρασία.

Εφαρμογή:

- ➔ Για ήδη μολυσμένα συστήματα, εκτελέστε έναν βασικό καθαρισμό κι εφαρμόστε δοσολογία «σοκ» (1 δοχείο για 500 λίτρα καυσίμου).
- ➔ Αντικαταστήστε το φίλτρο πετρελαίου.
- ➔ Αφήστε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά, αφήστε το να δράσει κατά την διάρκεια μίας νύχτας.
- ➔ Για πρόληψη χρησιμοποιήστε 1 δοχείο για 2.500 λίτρα καυσίμου.

Δοσολογία:

- ➔ Χρήση με βάση τις παρακάτω οδηγίες:

Δοσολογία «σοκ»	500ml σε 500 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1 : 1.000)
Δοσολογία πρόληψης	500ml σε 2.500 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1 : 5.000)

- ➔ Για μικρά αυτοκίνητα (όχι φορτηγά), χρήση με βάση τις παρακάτω οδηγίες:

Δοσολογία «σοκ»	100ml σε γεμάτο ρεζερβουάρ
Δοσολογία πρόληψης	20ml σε γεμάτο ρεζερβουάρ

- ⚠ Αποφύγετε την υπερβολική δόση!

Περιγραφή	Περιεχόμενο	Κωδικός	Ποσότητα Κιβωτίου
685 Fuel Guard - Προστασία Συστήματος Πετρελαίου	500 ml	N4 6850500 AB	12 τεμάχια