

micrologic® PREMIUM 128

Ειδικός Διαλύτης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρήγορα κι αξιόπιστα χαλαρώνει κι αφαιρεί στρώματα διάβρωσης που προκαλούνται από την οξειδωση.
- Σωματίδια PTFE εξασφαλίζουν βέλτιστες ιδιότητες τριβής κι ασφαλή αποσυναρμολόγηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** Καινοτόμος ειδικός διαλύτης για χαλάρωση εξαιρετικά κολλημένων εξαρτημάτων.
- **Επαγγελματίας:** αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που έχουν κολλήσει λόγω διάβρωσης.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε μπεκ, τροχούς / ζάντες, υποδοχές βιδών κι άλλα διαβρωμένα εξαρτήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για την αποσυναρμολόγηση των μπεκ πετρελαίου που έχουν μπλοκάρει από διάβρωση.
- Για την αποσυναρμολόγηση διαβρωμένων τροχών / ζαντών.
- Για την αποσυναρμολόγηση διαβρωμένων υποδοχών βιδών.

Χρήση:

- Ψεκάστε γενναϊόδωρα αρκετή ποσότητα προϊόντος επάνω στα επιθυμητά εξαρτήματα.
- Αφήστε το προϊόν να δράσει για 30 έως 60 λεπτά και στη συνέχεια ψεκάστε ξανά για να απομακρυνθεί η βρωμιά.
- Αφήστε προϊόν να δράσει για περισσότερο χρόνο σε επίμονες κρούστες βρωμιάς (π.χ. κολλημένα μπεκ πετρελαίου).
- Στεγνώστε τα ψεκαζόμενα μέρη με πεπιεσμένο αέρα.

⚠ Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη προστασία των ματιών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.



⚠ Μην ψεκάσετε σε πλαστικό ή βαμμένες επιφάνειες. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε ένα κρυφό σημείο.

Κωδικός: 128

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



Διαβρωμένα
μπεκ:

