

micrologic[®] PREMIUM 187 cargo

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου - Βελτιωτικό Ροής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιέχει υψηλό ποσοστό ενισχυτικού κετανίων για σημαντικά βελτιωμένη συμπεριφορά κατά την εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Περιέχει δραστικές ουσίες κατά της διάβρωσης.
- Περιέχει πολυμερή, που εμποδίζουν την ανάπτυξη των κρυστάλλων παραφίνης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Διατηρεί σταθερή την ικανότητα ροής του πετρελαίου σταθερή στις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** αποτρέπει το πάγωμα του πετρελαίου σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας ταξίδια με ασφάλεια σε πολύ κρύες περιοχές.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου, οχημάτων κι εγκαταστάσεων θέρμανσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για πρόληψη ενάντια σε προβλήματα στην εκκίνηση και την κίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του οχήματος, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Χρήση:

- Προσθέστε το στο ρεζερβουάρ, πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C. Για να εξασφαλίσετε ιδανική μίξη και αποτελεσματικότητα, προσθέστε το προϊόν πριν το γέμισμα του ρεζερβουάρ.
- Ένα δοχείο (5 λίτρα) σε 1.000 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1:200) βελτιώνει την θερμική προστασία κατά -12°C.
- Ένα δοχείο (5 λίτρα) σε 2.500 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1:500) βελτιώνει την θερμική προστασία κατά -6°C.

- ⚠ Τα παραπάνω δεδομένα θερμοκρασιών βασίζονται σε μια σειρά από εκτεταμένες δοκιμές. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του TUNAP 684 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου που χρησιμοποιείται (περιεχόμενο FAME / βιοκαυσίμου, περιεκτικότητα σε νερό, κλπ.).

Κωδικός: 187 CARGO

Περιεχόμενο: 5 lt

Ποσότητα Κιβωτίου: 1

